

Benco 4670MAX

Véhicule multifonctionnel



66 HP

Moteur diesel Kubota



3 609 kg / 7 956 lbs

Poids à vide



28 kph / 17 mph

Vitesse maximale



1 220 mm / 48 po

Largeur

Articulée

Direction



Benco-Schäffer 4670MAX : Performance robuste pour les travaux exigeants

Ce tracteur est doté d'une cabine insonorisée pour une conduite plus silencieuse, de commandes hydrauliques précises pour un contrôle optimal et d'une traction intégrale (4RM) idéale pour les conditions hivernales difficiles. Le système de transmission Schäffer Power Transmission (SPT) assure un fonctionnement fluide et sécuritaire, avec protection contre la surchauffe. Fiable et facile à utiliser, il constitue un choix judicieux pour les municipalités et les entrepreneurs à la recherche d'un équipement efficace pour le déneigement et les travaux polyvalents.

Spécifications techniques

Moteur

- Moteur : Diesel Kubota 4 cylindres de 66 HP
- Bougies de préchauffage : Pour des démarrages fiables par temps froid
- Coupe-batterie : Pour la sécurité et la préservation de la batterie
- Norme d'émissions : Stage V (UE), Tier 4 Final (USA/CA)

Transmission

- Hydrostatique 2 vitesses :
 - ♦ Vitesse (1) : 0 à 20 kph / 12 mph
 - ♦ Vitesse (2) : 0 à 28 kph / 17 mph
- Traction intégrale (4RM)
- Différentiel autobloquant
- Type de direction : Articulée

Dimensions

- Longueur : 3 710 mm (146 po)
- Largeur : 1 220 mm (48 po)
- Hauteur : 2 270 mm (89 po)
- Empattement : 1 840 mm (72,5 po)
- Rayon de braquage intérieur : 2 530 mm (99,5 po)
- Rayon de braquage extérieur : 1 310 mm (51,5 po)

Poids

- À vide : 3 609 kg (7 956 lbs)
- Contrepoids : 1 134 kg (2 500 lbs)

Système hydraulique

- Commandes – Joystick à 3 fonctions :
 - ♦ Déplace la lame de haut en bas
 - ♦ Incline la lame à gauche et à droite
 - ♦ Actionne les accessoires supplémentaires
- Pompe à engrenages : 61 L/min (16 GPM) – Alimente la lame et les accessoires en douceur
- Option haut débit : 87 L/min (23 GPM) – Permet l'utilisation d'accessoires exigeants comme les tondeuses ou les tarières

Points forts du 4670MAX

Moteur Kubota puissant



Équipé d'un moteur diesel Kubota de 66 HP, ce moteur combine robustesse et durabilité avec une excellente efficacité énergétique.

Traction intégrale (4RM)



La traction intégrale offre une adhérence et une stabilité optimales sur tous les terrains, même glissants ou accidentés, pour franchir les obstacles en toute sécurité.

Système HTF (High Traction Force)



L'unité hydrostatique HTF fournit une poussée optimale et améliore l'efficacité, avec une vitesse auto-ajustable pour une puissance maximale en montée.

Cabine insonorisée pour l'opérateur



Une cabine calme et insonorisée avec une excellente visibilité et des commandes ergonomiques assure le confort tout au long de la journée.

Transmission Schäffer



Le système SPT garantit une opération fluide et sécurisée, avec protection contre la surchauffe et le sur-régime pour tous les travaux.

Essieux robustes



Essieux robustes avec arbres de 70 mm (2,8 po) offrant une durabilité pour les travaux exigeants comme le transport ou le nivellement.

Benco 4670MAX



Accessoires et Applications



Épandeur & Chasse-neige à angle



Intérieur du 4670MAX



Chasse-neige à angle



Souffleuse à double tarière



Benco 4670MAX



www.amt-na.com

TRANSFORMER LES VILLES
RENFORCER L'AVENIR

www.amt-na.com
info@amt-na.com
1-888-874-7820



3091 rue Albion nord
Ottawa, Ontario
K1V 9V9