

# TIMAN 3330

## Véhicule multifonctionnel



**33 HP**  
Moteur à essence Kubota



**665 kg / 1 466 lbs**  
Charge utile maximale



**28 kph / 17 mph**  
Vitesse maximale

**Articulée**  
Direction



### Porte-outils avec cabine de confort : améliore les services municipaux et utilitaires

Solution compacte et polyvalente conçue pour l'entretien urbain à l'année, le Timan 3330 exécute diverses tâches telles que la tonte, le balayage, le déneigement et le déglaçage, grâce à ses accessoires à changement rapide. Sa cabine ergonomique et confortable assure le bien-être de l'opérateur pendant les longues journées de travail, tandis que sa grande maniabilité et sa puissance efficace en font une alternative économique aux véhicules spécialisés de plus grande taille.

# Spécifications techniques

## Moteur

- Puissance du moteur : 33 HP Kubota
- Capacité du réservoir d'essence : 37 L / 9,8 gal US
- Nombre de cylindres : 3
- Cylindrée : 962 cm<sup>3</sup> / 58,7 po<sup>3</sup>
- Système de refroidissement : Refroidissement à eau (température extérieure de 45 °C)

## Transmission

- Vitesse maximale : 28 kph / 17 mph
- pompes : pompes à pistons
- Moteurs de roues : 4 moteurs orbitaux
- Type de direction : Direction articulée

## Dimensions

- Poids net : 1 060 kg / 2 337 lb
- Poids en ordre de marche : 1 185 kg / 2 612 lb
- Longueur : 2 700 mm / 106 po
- Largeur : 1 130 mm / 44 po
- Hauteur : 1 990 mm / 78 po
- Hauteur d'accès : 500 mm / 20 po
- Rayon de braquage (interne) : 530 mm / 21 po
- Rayon de braquage (externe) : 1 670 mm / 66 po

## Système hydraulique

- Débit de sortie (avant) : 48 L/min (nominal) 180 bar
- Débit de sortie (arrière) : 48 L/min (nominal) 180 bar
- Hydraulique de travail : pompes à engrenages
- Sortie d'huile (arrière) : 1 double effet 150 bar
- Sortie d'huile (avant) : 1 double effet avec position flottante 150 bar

## Spécifications du bras de levage

- Bras de levage : Position flottante et levage parallèle de série
- Capacité de levage :
  - 300 kg (661 lb) au système de changement rapide
  - 150 kg (331 lb) à 80 cm (31,5 po) du système de changement rapide

## Système électrique

- Tension : 12 V
- Générateur : 65 A

## Niveaux sonores

- Niveau sonore cabine EU1322/2014 Méthode B : 79 dB
- Passage EU985/2018 En marche : 71 dB
- Passage EU985/2018 À l'arrêt : 74 dB
- Niveau sonore cabine à 2 600 tr/min : 68 dB
- Puissance acoustique Lwa ISO 6395:2008 : 105 dB

## Options

- Climatisation
- Fenêtres coulissantes du côté droit et du côté gauche de la cabine
- Siège conducteur à suspension pneumatique
- Caméra sur la buse d'aspiration
- Caméra de recul
- Avertisseur sonore de marche arrière
- Feux d'avertissement
- Gyrophare à éclats DEL
- Phare de recul DEL
- Attelage mixte (boule et mâchoire)

# TIMAN 3330



## Accessoires et Applications



Chasse-neige à angle



Faucheuse rotative



Brosse à mauvaises herbes avec aspiration



Taille-haies multi-coupe



Boîte de décharge



Balayeuse à aspiration



Balayeuse



Épandeur



Chasse-neige en V pliante



# TIMAN 3330



[www.amt-na.com](http://www.amt-na.com)

TRANSFORMER LES VILLES  
RENFORCER L'AVENIR

www.amt-na.com  
info@amt-na.com  
1-888-874-7820

**AMT**  
ADVANCED MUNICIPAL  
TECHNOLOGIES INC.

3091 rue Albion nord  
Ottawa, Ontario  
K1V 9V9